



Hi-A00R0CS



Kod produktu	Hi-A00R0CS
Typ urządzenia	Data logger
Mierzone parametry	Analog signal (V/mA)
Zakres pomiarowy	0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA
Dokładność (maks.)	±0.2% FS
Dodatkowe opcje	Webserver
Typ sensora	Integrated
Filtr sensora	-
Zasilanie	11.5...27 VDC
Interfejs	UART (service mode), Wi-Fi
Wyjścia analogowe	-
Wyjścia analogowe - typ	-
Wyjścia analogowe - rozdzielczość	-
Wyjścia binarne	-
Wyjścia binarne - parametry	-
Przylącze elektryczne	Service connector
Diody serwisowe	1x LED
Wyświetlacz	-
Pamięć - rejestrowane dane	Date, Measured values
Pamięć - typ	External (microSD card)
Pamięć - pojemność	Maks. 4 GB
Pamięć - częstotliwość zapisu	Programmable
Parametryzacja	Configuration software, UART
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+60 °C
Wilgotność pracy	0...95 %RH (WITHOUT CONDENSATION)
Typ obudowy	Wall
Materiał obudowy	ABS
Wymiary obudowy	See: drawing
W komplecie	microSD card

Produkty powiązane





Zasilacz ZAS-12-DIN



Adapter montażowy ADP080A



Zasilacz ZAS-24-WT



Zasilacz ZAS-12-WT



Zasilacz ZAS-24-DIN



Programator CODAP-UART-U

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

