

Hi-H00S0CD

© 2023 APONE apone.eu

Kod produktu	Hi-H00S0CD
Typ urządzenia	Data logger
Mierzone parametry	Humidity, Temperature
Zakres pomiarowy	-100...+200 °C (with Sens-H-... probe), -50...+100 °C (with Sens-H-... probe), 0...100 %RH (with Sens-H-... probe)
Dokładność (maks.)	±0.1 °C (with Sens-H-... probe), ±0.8 %RH (with Sens-H-... probe)
Dodatkowe opcje	Webserver
Typ sensora	Interchangeable probe
Filtr sensora	Probe dependent filter
Zasilanie	11.5...27 VDC
Interfejs	UART (service mode), Wi-Fi
Wyjścia analogowe	–
Wyjścia analogowe - typ	–
Wyjścia analogowe - rozdzielczość	–
Wyjścia binarne	–
Wyjścia binarne - parametry	–
Przyłącze elektryczne	Service connector, Spring connector – 14...20 AWG (2,08...0,516 mm²)
Diody serwisowe	1x LED
Wyświetlacz	LCD (graficzny)
Pamięć - rejestrowane dane	Date, Measured values
Pamięć - typ	External (microSD card)
Pamięć - pojemność	Maks. 4 GB
Pamięć - częstotliwość zapisu	Programmable
Parametryzacja	Configuration software, UART
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+60 °C
Wilgotność pracy	0...95 %RH (WITHOUT CONDENSATION)
Typ obudowy	Wall
Materiał obudowy	ABS
Wymiary obudowy	See: drawing
W komplecie	microSD card

Produkty powiązane

© 2023 APONE apone.eu



Zasilacz ZAS-12-WT



Adapter montażowy ADP080A



Zasilacz ZAS-24-DIN



Sens-H-S3



Zasilacz ZAS-24-WT



Zasilacz ZAS-12-DIN



Programator CODAP-UART-U



Sens-H-S



Sens-H-SM

© 2023 APONE apone.eu

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.