



## Hi-S00R30B



|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kod produktu</b>                      | Hi-S00R30B                                   |
| <b>Typ urządzenia</b>                    | Data logger                                  |
| <b>Mierzone parametry</b>                | Humidity, Temperature                        |
| <b>Zakres pomiarowy</b>                  | -20...+60 °C, 0...100 %RH                    |
| <b>Dokładność (maks.)</b>                | ±0.2 °C, ±2.0 %RH                            |
| <b>Dodatkowe opcje</b>                   | -                                            |
| <b>Typ sensora</b>                       | Interchangeable probe                        |
| <b>Filtr sensora</b>                     | Plastic filter, gap dimensions -1.5 x 1.2 mm |
| <b>Zasilanie</b>                         | Battery (3,6V, min. 500 mA in cont. mode)    |
| <b>Interfejs</b>                         | UART (service mode), Wi-Fi                   |
| <b>Wyjścia analogowe</b>                 | -                                            |
| <b>Wyjścia analogowe - typ</b>           | -                                            |
| <b>Wyjścia analogowe - rozdzielczość</b> | -                                            |
| <b>Wyjścia binarne</b>                   | -                                            |
| <b>Wyjścia binarne - parametry</b>       | -                                            |
| <b>Przyłącze elektryczne</b>             | Service connector                            |
| <b>Diody serwisowe</b>                   | 1x LED                                       |
| <b>Wyświetlacz</b>                       | -                                            |
| <b>Pamięć - rejestrowane dane</b>        | -                                            |
| <b>Pamięć - typ</b>                      | -                                            |
| <b>Pamięć - pojemność</b>                | -                                            |
| <b>Pamięć - częstotliwość zapisu</b>     | -                                            |
| <b>Parametryzacja</b>                    | Configuration software, UART                 |
| <b>Stopień ochrony</b>                   | IP20                                         |
| <b>Temperatura pracy</b>                 | 0...+60 °C                                   |
| <b>Wilgotność pracy</b>                  | 0...95 %RH (WITHOUT CONDENSATION)            |
| <b>Typ obudowy</b>                       | Wall                                         |
| <b>Materiał obudowy</b>                  | ABS                                          |
| <b>Wymiary obudowy</b>                   | See: drawing                                 |
| <b>W komplecie</b>                       | Battery                                      |

## Produkty powiązane





Adapter montażowy ADP080A



Programator CODAP-UART-U

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

