


Hi-T00T10B



Kod produktu	Hi-T00T10B
Typ urządzenia	Data logger
Mierzone parametry	Temperature
Zakres pomiarowy	-40...+120 °C
Dokładność (maks.)	±0.5°C
Dodatkowe opcje	-
Typ sensora	Integrated
Filtr sensora	-
Zasilanie	Battery (3,6V, min. 500 mA in cont. mode)
Interfejs	UART (service mode), Wi-Fi
Wyjścia analogowe	-
Wyjścia analogowe - typ	-
Wyjścia analogowe - rozdzielczość	-
Wyjścia binarne	-
Wyjścia binarne - parametry	-
Przyłącze elektryczne	Service connector
Diody serwisowe	1x LED
Wyświetlacz	-
Pamięć - rejestrowane dane	-
Pamięć - typ	-
Pamięć - pojemność	-
Pamięć - częstotliwość zapisu	-
Parametryzacja	Configuration software, UART
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	0...+60 °C
Wilgotność pracy	0...95 %RH (WITHOUT CONDENSATION)
Typ obudowy	Cable
Materiał obudowy	ABS
Wymiary obudowy	See: drawing
W komplecie	Battery

Produkty powiązane





Adapter montażowy ADP080A



Programator CODAP-UART-U

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niektórych parametrów w związku z ciągłą pracą nad udoskonalaniem konstrukcji urządzenia, bez powiadamiania o tym jego użytkowników.

